


Vibrostop BPD

Piastra antiscivolo

Anti-skid plate



CARATTERISTICHE *Features*

- Possibilità di carico fino a 10000 daN per ogni piastra.
- Ingombro in altezza ridotto.
- Possibilità di tagliare la piastra secondo le dimensioni desiderate

- *Loading up to 10000 daN each plate.*
- *Low height*
- *It is possible to cut the plate to the required dimensions*

MATERIALI *Materials*

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*

APPLICAZIONI *Applications*


- Presse - Macchine utensili Gruppi di condizionamento - Macchine tessili.

- *Presses - Machine tool - Air conditioning units - textil machines.*

INSTALLAZIONE *Installation*

- Semplice appoggio tra antivibrante e macchina.
- Semplice appoggio. a pavimento

- *Simple leaning between A.V. mounting. and machine*
- *Simple leaning to the floor*



A richiesta dimensione
 disponibile 420x210x7 o 14

On request dimensions
 available 420x210x7 or 14

PORTATA LOAD				DIMENSIONI DIMENSIONS	
AS MESCOLO ALTA SESIBILITA' HIGH SENSITIVITY [45° Sh]		N MESCOLO NORMALE NORMAL [60° Sh]		A [mm]	B [mm]
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]		
BPD 7/AS	1000 - 3000	BPD 7/N	3000 - 10000	210	7
BPD 14/AS	1000 - 3000	BPD 14/N	3000 - 10000	210	14

Dimensioni indicative

Dimensions for reference only