

Vibrostop EXAGON



CARATTERISTICHE Features

- Carichi variabili da 10 a 60 daN.
- Cedimento elevato sotto carico.
- Basso valore della frequenza propria e conseguente elevato isolamento

- Loads range between 10 and 60 daN.
- Large deflection under loads.
- Low natural frequency and consequent low transmissibility

MATERIALI Materials

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.

- Rubber components: Vibrostop elastomer.

APPLICAZIONI Applications


- Strumentazione - Apparecchi delicati - Pedane vibranti.

- Instrumentation - Delicate machines - Vibration plate.

INSTALLAZIONE Installation

- Appoggio oppure fissaggio tra antivibrante e macchina.
- Appoggio oppure fissaggio al pavimento.

- Leaning or fixing between machinery and A.V. mountings.
- Leaning or fixing to the floor.




PORTATA LOAD				DIMENSIONI DIMENSIONS			
N MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		R MESCOLA ALTA RESISTENZA HIGH RESISTANCE [70° Sh]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]				
EXAGON 1/60	10 - 20	EXAGON 1/70	20 - 30	60	80	120	10
EXAGON 2/60	20 - 30	EXAGON 2/70	30 - 40	90	80	160	12
EXAGON 1+2/60	30 - 40	EXAGON 1+2/70	40 - 60	90	80	160	12

Dimensioni indicative
Dimensions for reference only

Diagrammi di carico

Load diagrams



Curve caratteristiche indicative

Performance characteristics for reference only