


# Vibrostop PFA



## **CARATTERISTICHE** *Features*

- Carichi variabili da 10 a 1000 daN
- Grande deformabilità sotto carico
- Elevato assorbimento elastico
- Elevato assorbimento specifico
- Progressività elevata
- Andamento lineare

- *Loading between 10 and 1000 daN.*
- *Large deflection under loads*
- *High elastic deflection*
- *High specific absorption*
- *High progression*
- *Linear elastic characteristic*

## **MATERIALI** *Materials*

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.
- Componenti in metallo: acciaio con trattamento galvanico

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*
- *Metal components: plated steel.*

## **APPLICAZIONI** *Applications*


- Piedino - paracolpo - settore automobilistico - settore ferroviario

- *Foot - stop buffer - automobile industry - railway industry*

## **INSTALLAZIONE** *Installation*

- Fissaggio tra macchina e antivibrante
- Semplice appoggio a pavimento

- *Fixing between machinery and A.V. mounting*
- *Simple leaning to the floor*





PORTATA LOAD		DIMENSIONI DIMENSIONS			
<b>N</b> MESCOLA NORMALE NORMAL [55° Sh]		ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]
TIPO Type	CARICO Load [daN]				

Dimensioni indicative

Dimensions for reference only

## Diagrammi di carico

## *Load diagrams*



Curve caratteristiche indicative

Performance characteristics for reference only