


Vibrostop TSGE



CARATTERISTICHE *Features*

- Possibilità di carico da 25 a 400 daN
- Facile installazione
- Cappuccio metallico a protezione dell'elastomero

- *Loading up from 25 to 400 daN each A.V. mounting*
- *Easy to install*
- *Cap to shelter elastomer*

MATERIALI *Materials*

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.
- Componenti in metallo: acciaio con trattamento galvanico

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*
- *Metal components: plated steel.*

APPLICAZIONI *Applications*


- Macchine utensili - Gruppi di condizionamento - Motori - Pompe - Quadri elettrici

- *Machine tool - Air conditioning unit - Engines - Pumps - Electrical appliances.*

INSTALLAZIONE *Installation*

- Fissaggio tra macchina e antivibrante
- Semplice appoggio a pavimento

- *Fixing between machinery and A.V. mounting*
- *Simple leaning to the floor*





PORTATA LOAD				DIMENSIONI DIMENSIONS			
AS MESCOLA ALTA SESIBILITA' HIGH SENSITIVITY [45° Sh]		N MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]				
TSGE 50/AS	25 - 50	TSGE 50/N	50 - 100	58	30	65	M10
TSGE 100/AS	50 - 100	TSGE 100/N	100 - 200	68	35	72	M10
TSGE 200/AS	100 - 150	TSGE 200/N	200 - 300	104	45	105	M12
TSGE 300/AS	150 - 200	TSGE 300/N	300 - 400	120	50	110	M12

Dimensioni indicative

Dimensions for reference only

Diagrammi di carico

Load diagrams



Curve caratteristiche indicative

Performance characteristics for reference only