

# Vibrostop VP - VPX

VP

VPX



## CARATTERISTICHE Features

- Carichi variabili da 50 a 600 daN
- Ingombro in altezza ridotto.
- Cappuccio metallico a protezione dell'elastomero

- *Load range between 50 to 600 daN.*
- *Low height*
- *Cap to shelter elastomer*

## MATERIALI Materials

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.
- Componenti in metallo: acciaio con trattamento galvanico

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*
- *Metal components: plated steel.*

## APPLICAZIONI Applications


- Compressori - Motori - Pompe - Condizionatori - Ventilatori.

- *Compressors - Engines - Pumps - Fans - Air conditioning units - Fans*

## INSTALLAZIONE Installation

- Fissaggio tra macchina e antivibrante
- Fissaggio a pavimento


- *Fixing between machinery and A.V. mounting*
- *Fixing to the floor.*



PORTATA LOAD				DIMENSIONI DIMENSIONS							
<b>AS</b> MESCOLA ALTA SESIBILITA' HIGH SENSITIVITY [45° Sh]		<b>N</b> MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		A	B	C	ØD	ØE	ØF	ØG	H
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VP 1/AS	50 - 100	VP 1/N	100 - 200	81	68	23	38	8,2	6,5	48	1,5
VP 2/AS	100 - 150	VP 2/N	200 - 300	106	85	31	50	10,2	8,3	60	3
VP 3/AS	150 - 200	VP 3/N	300 - 400	128	110	45	73,5	16,2	10,5	92	3
VP 4/AS	200 - 300	VP 4/N	400 - 600	190	160	50	83	24,2	16,5	108	5

**Dimensioni indicative**

**Dimensions for reference only**





PORTATA LOAD				DIMENSIONI DIMENSIONS								
<b>AS</b> MESCOLA ALTA SESIBILITA' HIGH SENSITIVITY [45° Sh]		<b>N</b> MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		A	B	C	ØD	ØE	ØF	ØG	H	ØI
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VPX 1/AS	50 - 100	VPX 1/N	100 - 200	81	68	23	38	8,2	6,5	48	1,5	M8
VPX 2/AS	100 - 150	VPX 2/N	200 - 300	106	85	31	50	10,2	8,3	60	3	M10
VPX 3/AS	150 - 200	VPX 3/N	300 - 400	128	110	45	73,5	16,2	10,5	92	3	M12
VPX 4/AS	200 - 300	VPX 4/N	400 - 600	190	160	50	83	24,2	16,5	108	5	M16

**Dimensioni indicative**
**Dimensions for reference only**

## Diagrammi di carico


## *Load diagrams*



Curve caratteristiche indicative

Performance characteristics for reference only

# Vibrostop VPQ



## CARATTERISTICHE *Features*

- Carichi variabili da 300 a 2200 daN
- Ingombro in altezza ridotto.
- Cappuccio metallico a protezione dell'elastomero

- *Load range between 300 to 2200 daN.*
- *Low height*
- *Cap to shelter elastomer*

## MATERIALI *Materials*

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.
- Componenti in metallo: acciaio con trattamento galvanico

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*
- *Metal components: plated steel.*

## APPLICAZIONI *Applications*

- Compressori - Motori - Pompe - Condizionatori - Ventilatori.


- *Compressors - Engines - Pumps - Fans - Air conditioning units - Fans*

## INSTALLAZIONE *Installation*

- Fissaggio tra macchina e antivibrante
- Fissaggio a pavimento

- *Fixing between machinery and A.V. mounting*
- *Fixing to the floor.*

**VPQ**



PORTATA LOAD						DIMENSIONI DIMENSIONS							
<b>AS</b> MESCOLA ALTA SESIBILITA' HIGH SENSITIVITY [45° Sh]		<b>N</b> MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		<b>R</b> MESCOLA ALTA RESISTENZA HIGH RESISTANCE [75° Sh]		A	B	C	ØD	ØE	ØF	ØG	H
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VPQ 1/AS	300 - 500	VPQ 1/N	500 - 800	VPQ 1/R	800 - 1200	168	132	51,5	110	16M	13	150	4
VPQ 2/AS	800 - 1200	VPQ 2/N	1200 - 1700	VPQ 2/R	1700 - 2200	184	150	63	125	20M	13	170	5

**Dimensioni indicative**

**Dimensions for reference only**

## Diagrammi di carico

## *Load diagrams*



Curve caratteristiche indicative

Performance characteristics for reference only